MUREXIN
www.murexin.com

Penetračný náter D1

(Voranstrich D1)

- ✓ **nízka spotreba**
- ✓ **výborný na nové savé podklady**
- ✓ **bez zápachu**
- ✓ **bez rozpúšťadiel**

Popis výrobku

Umelo živičný, koncentrovaný disperzný penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel a bez zápachu. Pre lepšiu kontroly nanášania má ružovú farbu.

Použitie

Murexin Penetračný náter D1 je hotový disperzný penetračný náter s obsahom umelých živíc s dobrou schopnosťou vnikania do podkladu. Čiastočne spevňuje povrch a viaže prach. Vhodný najmä na cementové podklady, ako napr. nové cementové potery.

Balenie a skladovanie

Balenie:
1 L fľaša
5 L bandaska
10 L bandaska
200 L sud

Skladovanie:
V suchu a chlade v neporušenom originálnom balení po dobu cca 12 mesiacov. Chráňte pred mrazom.

Technické údaje

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %.

Spotreba:	cca 0,2 l namiešaného roztoku / m^2
	cca 1 kg D1 na 20 m^2 pri pomere 1:3
Schnutie:	cca 2 - 3 hodiny
Hustota:	cca 1,00 g/cm^3
Riedenie:	s vodou, pomer 1:1 až 1:3
Min. teplota spracovania:	min +5°C (platí aj pre podklad)

Skúšané podľa

GIS Code : D1

MUREXIN s.r.o., Magnetová ulica 11, 831 04 Bratislava
Tel.: 02-4927 7224, 02-4927 7244 Fax: 02-4927 7220
e-mail: murexin@murexin.sk, Internet: www.murexin.sk

Spracovanie

Odporúčané náradie:
Maliarska štetka, štetec, jemne porézny valec, velúrový valec s krátkym chlpom, gumová stierka.

Podklad:
Musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, voľných častíc. Podklad musí byť stabilný, musí vyhovovať platným normám a predpisom.

Nevhodné použitie:
Na kov, drevo, plasty, vodoodpudivé podklady, staršie podklady, podklady s obrúsenými zvyškami lepidiel.

Príprava podkladu:
Podklad vždy prebrúste, povysávajte, skontrolujte jeho vyzretosť.

Nanášanie:
Penetračný náter D 1 nanášajte vhodným náradím, rovnomerne na podklad, vyhnite sa tvorbe mlák.
Na veľmi nasiakavých podkladoch na podlahových konštrukciách odporúčame riedenie s čistou vodou v pomere 1:1 až 1:3.
Čas schnutia je cca 2-3 hodiny na bežných savých podkladoch.
Nežiadúce znečistenie odstráňte ešte v čerstvom stave, náradie po použití umyte čistou vodou

Pre perfektný systém

Ochrana pri práci
Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zložení, vplyvoch na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v **Bezpečnostnom liste**.

Dôležité
Dodržiavajte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod + 5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných a budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultáciou pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.

MUREXIN s.r.o., Magnetová ulica 11, 831 04 Bratislava
Tel.: 02-4927 7224, 02-4927 7244 Fax: 02-4927 7220
e-mail: murexin@murexin.sk, Internet: www.murexin.sk